



FRESADO VERTICAL, ISO 40, MESA CRUZ CON UNO EJE MOTORIZADO, VISUALIZADOR DE 3 EJES.



€12.880,00

CFERVIPIUS





ISO40 DIN2080

300 kg



Capacidad de fresado con fresa con insertos100 mmCapacidad de fresado32 mmCapacidad de perforado en fundición con agujero previo50 mmCapacidad máx. de perforado en acero con agujero30 mm

Conexión de mandril

previo(s235jr)

Capacidad máx.

Caña90 mmRecorrido mandril120 mmRotación de la cabeza vertical $\pm 45^{\circ}$ Rotación cabeza cuerpo $\pm 180^{\circ}$

Velocidad variable del husillo (8) 115 - 1750 rpm

Motor 400 V 50 Hz 0,85 - 1,5 kW

Distancia entre correa máquina y mesa60 - 360 mmDistancia eje mandril - columna250 - 650 mmDimensiones mesa800 x 240 mmDesplazamiento mesa longitudinal380 mmDesplazamiento mesa transversal220 mmRanura14 mm

Dimensiones 1380 x 1200 x 2100 mm

Peso neto 930 kg

Incluido En El Precio

Base con bandeja para virutas
Equipo de refrigeración
Lámpara LED
Visualizador de 3 axis
Mordaza de 160mm
Portapinza ISO40 con pinzas ER32 8Pz
Mandrino ISO40 CM3
Portabrocas a cremallera 3-16mm B18
Eje del husillo ISO40 B18
2 tirantes M16 para mandrini ISO40
Eje longitudinal motorizado con engranajes con rapido
Flyers de mesa redonda con función neutra



Dimensiones de embalaje Peso bruto

Codigo de barras

1335 x 1135 x 2220 h mm 930,00 kg

8012667309770

