

VARIABLE GESCHWINDIGKEIT, MIT DIGITALER ANZEIGE DER
SPINDELGESCHWINDIGKEIT UND DIGITALER ANZEIGE DER TIEFE.



max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 28 mm
Fräsleistung mit Einsatzfräser	Ø 63 mm
Fräsleistung mit Walzfräser	Ø 28 mm
konische Schraubstöcke	CM 3
Spannfutter	3 - 16 mm B16
Spindeldrehzahl	100 - 2500 rpm ±10%
Spannfutterrotation	L - R
Pinolenhub	70 mm
Pinole	70 mm
Kopfhub	380 mm
Kopfneigung links und rechts	±90°
Tischgröße	730 x 210 mm
Nut	14 mm
Verschiebung des Tisches in Längsrichtung	190 mm g
Verschiebung Quertisch	440 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,1 kW
Nettogewicht	270 kg
Verpackungsmaße	930x720x1116 h mm
Bruttogewicht	290,00 kg
EAN-Code	8012667312701

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnkranz - Bohrfutter 3 - 16 B16
Spannfutteraufnahme MK 3
Öler
Zugstange M12
Serviceschlüssel