

VARIABLE DREHZAHL, MIT BELEUCHTUNG, DIGITALER
SPINDELDREHZAHLANZEIGE, DIGITALER TIEFENANZEIGE.



max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 16 mm
Fräsleistung mit Einsatzfräser	Ø 63 mm
Fräsleistung mit Walzfräser	Ø 20 mm
konische Schraubstöcke	CM 3
Spannfutter	1 - 16 mm B16
variable Spindeldrehzahl	I 30 - 1650 rpm $\pm 10\%$ II 2° 40 - 2850 rpm $\pm 10\%$
Pinolenhub	50 mm
Spannfutterrotation	Dx - Sx
Pinole	60 mm
Kopfhub	290 mm
Kopfneigung links und rechts	$\pm 90^\circ$
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	350 mm
Tischgröße	700 x 180 mm
Nut	12 mm
Verschiebung des Tisches in Längsrichtung	175 mm g
Verschiebung Quertisch	490 mm
Motor	230 V 50/60 Hz 1,1 kW
Nettogewicht	120 kg
Verpackungsmaße	760x720x920 h mm
Bruttogewicht	147,00 kg
EAN-Code	8012667343583

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangenfutter 1 - 16 B16
Spannfutteraufnahme mit Bohrung MK 3
Öler
Zugstange M12
Serviceschlüssel