

A VELOCITÀ VARIABILE, CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE,
VISUALIZZATORE DIGITALE DI VELOCITÀ MANDRINO,
VISUALIZZATORE...



€2.400,00
€3.460,00



Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 20 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 16 mm B16
Velocità variabile del mandrino	I 30 - 1650 rpm ±10% II 2° 40 - 2850 rpm ±10%
Corsa del canotto	50 mm
Rotazione mandrino	Dx - Sx
Canotto	60 mm
Corsa testa	290 mm
Inclinazione testa	±90°
Distanza tra naso macchina e tavola	350 mm
Dimensione tavola	700 x 180 mm
Cava	12 mm
Spostamento tavola longitudinale	175 mm
Spostamento tavola trasversale	490 mm
Motore	230 V 50 60 Hz 1,1 kW
Peso netto	120 kg
Dimensioni imballo	760x720x920 h mm
Peso lordo	147,00 kg
Codice EAN	8012667343583

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 16 B16
Attacco mandrino forato CM 3
Oliatore
Tirante M12
Chiavi di servizio