

NEIGBARER TISCH, HÖHENVERSTELLUNG DES TISCHES DURCH KURBEL UND ZAHNSTANGE. ELEKTRONIK MIT SEPARATEM 24V-STROMKREIS FÜR..



Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 13 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 10 mm
Spannfutter	1 - 13 mm B16
Selbstschließendes Spannfutter	13 mm
Spindeldrehzahl	(5) 620 - 2620 rpm
Spindelweg	65 mm g
Pinole	Ø 40 mm
Säule	Ø 58 mm
Höhe	690 mm
Abstand Achse Spannfutter - Säule	130 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	330 mm
Tischgröße	190 x 200 mm
Kippbarer Tisch	± 45°
Motor	230 V 50 Hz 0,375 kW
Abmessungen	315 x 530 x 690h mm
Nettogewicht	25 kg
Bruttogewicht	27,00 kg
EAN-Code	8012667371791
Verpackungsmaße	580x420x260 h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm B16