# ART. 0268A
## *MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE PAR DE APRIETE*

**HERRAMIENTA DE MONITORIZACIÓN DE TORSIÓN. APLICADO A UNA LLAVE DE TRINQUETE, SE PUEDE UTILIZAR COMO LLAVE...**

**€102,00**

| | |
|---|---|
| **Modalidad operativa** | Peak/track |
| **ESCALAS DE MEDICIÓN:** | Nm/kgm/kgcm/lbft/lbin |
| **Capacidad** | 40 - 200 Nm |
| **Lectura** | 0,1 Nm |
| **Memorias** | 50 |
| **Precisión** | ± 2% |
| **Dimensiones** | 75 x 44mm |
| **Batería** | 1 x 3 V CR2032 |
| **Temperatura de funcionamiento** | -10ºC-60 ºC (14ºF-139.9 ºF) |
| **Temperatura almacenamiento** | -20ºC -70ºC (-4 ºF-157.9ºF) |
| **Peso bruto** | 0,41 kg |
| **Dimensiones de embalaje** | 120x95x65 h mm |
| **Codigo de barras** | 8012667382544 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Caja | Cr-V | - |
| Plastic | - | | 1/2" |
| | 1/2" | | Cromado |