

MIT SEMI-NORTON-GETRIEBE. DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION.



FERVIplus



Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	180 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Spindeldrehzahl	(18) 75-1800 rpm
Längsvorschübe	(40) 0,053 - 1,291 mm/Umdrehung
Quervorschübe	(40) 0,011 - 0,275 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(32) 0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(36) 4 - 60 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	400 V 50/60 Hz 1,3 kW
Abmessungen	1850 x 700 x 1550 mm
Nettogewicht	550 kg
Bruttogewicht	540,00 kg
EAN-Code	8012667406325
Verpackungsmaße	1860x760x1600 h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm mit Stiften
Flansch Ø 250 mm
Feste Lünette
Bewegliche Lünette
Reduzierhülse CM 5/3
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 5
Rotierender Reitstock CM 3
Fußbremse
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver TOAE
Lampe LED
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Hinterer Spritzschutz
Kupplung an der Drehstange
Wagengetriebe im Ölbad