

CON VISOR A 3 AXIS, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON. BARRA DE AVANCE CON EMBRAGUE REGULABLE



€9.750,00



|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Altura de puntos            | 160 mm                    |
| Diámetro máx. sobre bancada | 320 mm                    |
| Diámetro máx. en el carro   | 180 mm                    |
| Altura herramienta          | 16 mm                     |
| Distancia entre puntas      | 1000 mm                   |
| Conicidad paso bara CM      | 5                         |
| Paso barra                  | 38 mm                     |
| Conexión de mandril         | Camlock D1-4              |
| Velocidad del husillo       | (18) 75-1800 rpm          |
| Avances longitudinales      | (40) 0,053 - 1,291 mm/rev |
| Avances transversales       | (40) 0,011 - 0,275 mm/rev |
| Roscas métricas             | (32) 0,4 - 7 mm           |
| Roscas en pulgadas          | (36) 4 - 60 TPI           |
| Cono Morse contrapunto CM   | 3                         |
| Motor                       | 400 V 50/60 Hz 1,3 kW     |
| Dimensiones                 | 1850 x 700 x 1550 mm      |
| Peso neto                   | 550 kg                    |
| Peso bruto                  | 570,00 kg                 |
| Codigo de barras            | 8012667406332             |
| Dimensiones de embalaje     | 1860x760x1600 h mm        |

### Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 160 mm  
Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm  
Plato liso Ø 250 mm  
Luneta móvil  
Luneta fija  
Casquillo reductor CM 5/3  
Punto fijo CM 3  
Punto fijo CM 5  
Punto giratorio CM 3  
Freno de pie  
Reloj de rosca  
Protección husillo de avance  
Protección torreta  
Protección de seguridad para plato  
Protección posterior contra virutas  
Torreta de cambio rapido TOAE  
Lámpara LED  
Carro de contrapunto de bloqueo rápido  
Equipo de refrigeración  
Embrague en barra giratoria  
Engranajes de vagones en baño de aceite