


COLUMNA CUADRADA Y GUÍAS DE COLA DE MILANO, INVERSIÓN TEMPORIZADA, ROSCADO.



€4.980,00



Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	ø 40 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	ø 45 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	ø 80 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	ø 32 mm
Capacidad de roscado	ø 22 mm
Cono mordazas	CM 4
Portabrocas	1 - 13 mm B16
Velocidad del husillo	(6) 95 - 1600 rpm
Recorrido del mandril	120 mm
Rotación mandril	Dx - Sx
Caña	ø 75 mm
Inclinación cabezal	± 60°
División avance vertical manual	0,02 mm
Distancia eje mandril - columna	240 mm
Distancia máx. eje mandril - mesa	460 mm
Dimensión mesa	800 x 240 mm
Ranura	14 mm
Desplazamiento mesa longitudinal	560 mm
Desplazamiento mesa transversal	190 mm
Dimensiones base	405 x 630 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso neto	300 kg
Dimensiones de embalaje	850x760x1160 h mm

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 16 B16
Conexión mandril perforado CM 4 B16
Conexión husillo CM 4 Ø 27 mm
Casquillo reductor CM 4/3
Casquillo reductor CM 3/2
Engrasadores
Tirante M16
Llaves de servicio

Peso bruto
Codigo de barras

322,50 kg
8012667203542