

GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG, MIT BELEUCHTUNG.



max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	ø 13 mm
Fräsleistung mit Einsatzfräser	ø 30 mm
Fräsleistung mit Walzfräser	ø 16 mm
konische Schraubstöcke	CM 3
Spannfutter	3 - 16 mm B16
Spindeldrehzahl	I 50 - 1100 rpm ±10% II 120 - 2500 rpm ±10%
Spannfutterrotation	Dx
Kopfhub	210 mm
Kopfneigung links und rechts	±45°
Tischgröße	430 x 110 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	290 mm
Nut	12 mm
Verschiebung des Tisches in Längsrichtung	130 mm g
Verschiebung Quertisch	250 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Nettogewicht	70 kg
Verpackungsmaße	630x550x730 h mm
Bruttogewicht	75,00 kg
EAN-Code	8012667205232

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangenfutter 3 - 16 B16
 Spannfutteraufnahme mit Loch MK 3
 Öler
 Spurstange M12
 Serviceschlüssel