

RECHTS- LINKSLAUF, TISCH UMKEHRBAR MIT 145MM
SCHRAUBSTOCK, MIT BELEUCHTUNG.



Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 40 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 35 mm
Kontinuierliche Bohrleistung	Ø 30 mm g
konische Schraubstöcke	CM 4
Spannfutter	1 - 16 mm B18
Spindeldrehzahl	(12) 75 - 3200 rpm
Spannfutter-Hub	125 mm
Spannfutterrotation	Dx - Sx
Pinole	Ø 75 mm
Säule	Ø 125 mm
Abstand zwischen Spannfutterachse und Säule	320 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	80 - 680 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	1140 mm
Tischabmessungen	500 x 380 mm
Nut	14 mm
Kippbarer Tisch	±90°
Klemme	145 mm
Grundabmessungen	460 x 650 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW
Abmessungen	500 x 750 x 2000 mm
Nettogewicht	350 kg
Verpackungsmaße	800x570x2090 h mm
Bruttogewicht	367,00 kg
EAN-Code	8012667243913

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangen-Spannfutter 1 - 13 B18
Spannfutteraufnahme mit Loch 4CM B18
Reduzierhülse CM4/3
Reduzierhülse CM3/2