

TEILDREHBARER TISCH MIT 125MM SCHRAUBSTOCK.



Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 31,75 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 31,75 mm
konische Schraubstöcke	CM 3
Kontinuierliche Bohrleistung	Ø 25 mm g
Spannfutter	1 - 16 B18
Spindeldrehzahl	(9) 160 - 1880 rpm
Spindelweg	130 mm g
Säule	Ø 102 mm
Abstand zwischen Spannfutterachse und Säule	230 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	700 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	1175 mm
Tischabmessungen	330 x 380 mm
Verfahrweg des Tisches	670 mm
Nut	14 mm
Grundabmessungen	300 x 325 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen	900 x 430 x 1760 mm
Nettogewicht	280 kg
Verpackungsmaße	930x460x1940 h mm
Bruttogewicht	280,00 kg
EAN-Code	8012667226848

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnkranz - Bohrfutter 1 - 16 B18
Spannfutteraufnahme MK 3
Reduzierhülse MK 3/2