

DIGITALER TIEFENMESSER, WENDETISCH MIT INTEGRIERTEM SCHRAUBSTOCK, NEUARTIGES RIEMENSPANNSYSTEM, INTEGRIERTES LED-LICHT....



Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 32 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 28 mm
Kontinuierliche Bohrleistung	Ø 20 mm g
konische Schraubstöcke	4
Spannfutter	1 - 16 mm B18
Spindeldrehzahl	(12) 150 - 2450 rpm
Spindelweg	120 mm g
Pinole	Ø 62 mm
Säule	Ø 92 mm
Höhe	1720 mm
Abstand Spannfutter - Säule	255 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	700 mm
Tischabmessungen	460 x 425 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	1220 mm
Nut	14 mm
Klemme	210 x 165 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Nettogewicht	136 kg
Bruttogewicht	158,00 kg
EAN-Code	8012667254223
Verpackungsmaße	1430x660x330 h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Schnellspannbohrfutter 1 - 16 B18
Spannfutteraufnahme mit Bohrung MK 4