

CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON Y CAMBIO, VELOCIDAD VARIABLE, PASOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, HUSILLO PARA EL TORNEADO, BANCO...



€5.910,00



Altura de puntos	145 mm
Diámetro máx. sobre bancada	290 mm
Diámetro máx. en el carro	150 mm
Altura herramienta	12 mm
Distancia entre puntos	700 mm
Paso barra	26 mm
Conicidad paso bara CM	4
Velocidad variable del husillo	50 - 1000 rpm 110 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,07 - 0,65 mm/rev
Avances transversales	0,03 - 0,12 mm/rev
Roscas métricas	0,2 - 3,5 mm
Roscas en pulgadas	8 - 48 TPI
Cono Morse contrapunto CM	2
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensiones	1129 x 690 x 1127 mm
Peso neto	270 kg
Dimensiones de embalaje	1340 x 800 x 1465 h mm
Peso bruto	303,00 kg
Codigo de barras	8012667284060

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 125 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 125 mm
Plato liso Ø 200 mm
Brida para mandril de 4 mordazas Ø 125 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 2
Punto fijo CM 4
Embrague en barra giratoria
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección de seguridad para torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta fija para herramientas de 12 mm
Contrapunto con bloqueo rápido
Caja engranajes del caroo en baño de aceite